Chapitre 5
Implémentation du modèle théorique de la gravure chimique

Nous proposons dans ce chapitre une implémentation du modèle théorique décrit précédemment. Nous décrivons tout d'abord la représentation choisie pour les données du problème (forme du cristal, vitesses de déplacement), la structure de données utilisée pour l'implémentation du modèle et les opérations applicables à cette structure. Nous décrivons ensuite une structure de données utilisée pour l'implémentation du modèle et un exemple d'implémentation en dimension 2.

1 - Représentation du problème

La représentation choisie pour le problème est celle d'espace fibré trivial (trivial fiber bundle), dérivée de la notion d'espace fibré [BUTLER - PENDLEY 1989b].

1.1 - Notion d'espace fibré trivial

Un espace fibré trivial est un espace regroupant une variété différentielle Σ définissant dans notre cas la surface du cristal et un espace vectoriel V associé à chaque point de Σ. Dans notre cas, V est l'espace des vecteurs de déplacement des points de Σ.

Σ est appelée la base de l'espace et V la fibre de l'espace. Localement et globalement, cette association de deux espace est équivalente au produit cartésien $\Sigma \times V$.



Fig 1 - Espace vectoriel V associé à tout point de la variété différentielle Σ

Les opérations applicables à un objet de ce type sont nombreuses (modifications de la base, modifications de la fibre,...) ; en particulier, on appellera **section** le choix d'un vecteur de la fibre pour chaque point de la base. Toute section de $\Sigma \times V$ est définie par une application de Σ dans V qui à tout point de Σ associe un vecteur de V.

La notion de fibre permet de représenter intuitivement le déplacement rectiligne des points de Σ : à tout point de Σ est associé un vecteur de V définissant sa vitesse. Une section fournit donc une représentation du problème à un instant donné : forme d'un cristal à cet instant et vitesses de déplacement des points de la surface.



Fig 2 - Section de l'espace fibré trivial :
à chaque point de Σ est associé un vecteur de V.

1.2 - Implémentation de la structure sous forme d'acteurs

L'évolution temporelle de la forme d'un cristal est représentée par une suite d'objets dont chacun décrit son évolution dans un certain intervalle de temps. Les objets utilisés sont des acteurs [HEWITT 1971], [HEWITT 1973], [AGHA 1986] :

- chaque acteur est une entité non décomposable et lui seul peut modifier son état,

- chaque acteur peut communiquer directement avec les autres par l'envoi de messages ; c'est le seul mécanisme d'interactions entre acteurs,

- les seuls traitements possibles d'un message reçu par un acteur sont de le retransmettre à un autre acteur, de créer de nouveaux acteurs ou de modifier son propre état.

Le concept d'acteur fournit une représentation bien adaptée à l'évolution de la forme du cristal. Un acteur représente un cristal dont les points ont des trajectoires rectilignes dans un intervalle de temps précis. La borne inférieure de l'intervalle est l'instant de création de l'objet et la borne supérieure la limite de validité de l'objet. La forme du cristal que représente un objet peut être déduite dans l'intervalle de validité par simple déplacement de ses sommets.

1.3 - Opérations applicables aux objets

Les opérations applicables aux objets sont celles applicables aux espaces fibrés. Outre la section déjà décrite, on distingue en particulier

- la construction de la base Σ d'un objet. Dans le simulateur que nous présentons, la surface du substrat est représentée par un polygone de $\Re^2$ ou un polyèdre de $\Re^3$.

- la définition de la fibre d'un objet. Un point de Σ se déplace dans le même espace que celui dans lequel Σ est plongée : $V = \Re^2$ si Σ est un polygone de $\Re^2$, $V = \Re^3$ si Σ est un polyèdre de $\Re^3$.

- la construction d'un espace fibré par association d'une base et d'une fibre

- les opérations booléennes (unions, intersections) et les coupes. Les opérations booléennes sont appliquées sur la base de deux espaces ayant la même fibre. La coupe d'un espace suivant un hyperplan de la base est appliquée sur la base d'un espace fibré et produit deux espaces ayant la même fibre.